

Hunter®

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Institutional-Spray Zraszacze



Seria zraszaczy statycznych Institutional-Spray firmy Hunter**MODELE**

INST-00 – do zraszania krzewów
INST-04 – 10 cm wynurzalny
INST-06 – 15 cm wynurzalny
INST-12 – 30 cm wynurzalny

WYMIARY


- Całkowita wysokość:
INST-04 – 15 cm
INST-06 – 21,5 cm
INST-12 – 39 cm
- Podłączenie: 1/2"
- Zewnętrzna średnica obudowy: 5,7 cm

DANE UŻYTKOWE


- Ciśnienie :
1-4,8 bar; 103-482 kPa
- Przepływ :
0 przy ciśnieniu 0,7 bar (68 kPa) lub większym;
0,02 m³/godz. w przypadku innego ciśnienia
- Opad:
ok. 38 mm na godzinę dla jednej dyszy

OPCJE

- Montowany na miejscu zawór zwrotny do stosowania przy różnicy wysokości do 3m (część nr 437400)
- Montowany na miejscu czarny gumowy kapsel (część nr 469805)

Instalacja**Instrukcja montażu**


1. Zamontować ekran do otworu w rurze pionowej i przykręcić dyszę z gwintem zewnętrznym na rurze.
2. Ustawić rurę pionową, aby ustawić prawą krawędź łuku spryskiwania (patrzac 'z tyłu' zraszacza, do prawej krawędzi nawadnianego obszaru).

**Ustawienie łuku**

Dysze z ustawianym łukiem firmy Hunter są fabrycznie ustawiane na wartość 25°.

1. W celu zwiększenia łuku, objąć dyszę palcami i przekręcić w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
2. W celu zmniejszenia łuku, objąć dyszę palcami i przekręcić w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

UWAGA: Kąt łuku można także regulować płaskim śrubokrętem.

**Ustawienie promienia**

1. Przytrzymać dyszę palcami lub uchwytami bocznymi na kluczu pomiędzy szprychami dyszy.
2. Ustawić promień płaskim śrubokrętem obracając śrubę centralną w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby zmniejszyć promień.

UWAGA: Nie należy zmniejszać promienia o więcej niż 25%. Dysze ustawione są fabrycznie na największy promień.

Zraszacz **I-Spray** to tylko jeden z wielu produktów firmy HUNTER INDUSTRIES INC.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo **elementy systemu nawadniającego**: zraszacze, sterowniki, zawory, urządzenia do mikronawadniania i wiele innych. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.bonita.com.pl

Produkty firmy **Hunter** posiadają Certyfikat ISO 9001:2000 oraz Aprobataę Techniczną, która dopuszcza powyższe produkty do obrotu i ogólnego stosowania na rynku polskim.



Producent:

Hunter[®]

1940 Diamond St. San Marcos
92078, California, USA
Tel.: 001 800-733-2823
Fax: 001 760-471-9626

Oficjalny Importer i Dystrybutor w Polsce:

BONITA sp.j.

Stary Rynek 76
61-772 Poznań
Tel. 0-61/ 852 32 84
Fax 0-61/ 853 18 02
e-mail: office@bonita.com.pl
internet: <http://www.bonita.com.pl>