

Hunter®

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Pro-Spray Zraszacze



Seria zraszaczy statycznych Pro-Spray firmy Hunter

MODELE

PROS-00 - do zraszania krzewów
PROS-02 - 5 cm wynurzalny
PROS-03 - 7,5 cm wynurzalny
PROS-04 - 10 cm wynurzalny
PROS-06 - 15 cm wynurzalny
PROS-12 - 30 cm wynurzalny

WYMIARY

- Całkowita wysokość:
 - PROS-02 -10 cm
 - PROS-03 -12,5 cm
 - PROS-04 -15 cm
 - PROS-06 -21,5 cm
 - PROS-12 -39 cm
- Podłączenie: 1/2"
- Zewnętrzna średnica obudowy: 5,7 cm

DANE UŻYTKOWE


- Ciśnienie :
 - 1-4,8 bar: 103-482 kPa
- Przepływ :
 - 0 przy ciśnieniu 0,7 bar (68 kPa) lub większym;
 - 0,02 m³/godz. w przypadku innego ciśnienia
- Opad:
 - ok. 38 mm na godzinę dla jednej dyszy

OPCJE

- Montowany na miejscu zawór zwrotny do pracy przy różnicy wysokości 2,1 m (część nr 437400)
- Montowany na miejscu czarny kapsel gumowy (część nr 469805)


Instalacja

Instrukcja montażu



1. Zamontować ekran do otworu w rurze pionowej i przykręcić dyszę z gwintem zewnętrznym na rurze.
2. Ustawić rurę pionową, aby ustawić prawą krawędź łuku spryskiwania (patrzac 'z tyłu' zraszacza, do prawej krawędzi nawadnianego obszaru).

Ustawienie łuku




Dysze z ustawianym łukiem firmy Hunter są fabrycznie ustawiane na wartość 25°.

1. W celu zwiększenia łuku, objąć dyszę palcami i przekręcić w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
2. W celu zmniejszenia łuku, objąć dyszę palcami i przekręcić w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

UWAGA: Kąt łuku można także regulować płaskim śrubokrętem.

Ustawienie promienia



1. Przytrzymać dyszę palcami lub uchwytami bocznymi na kluczu pomiędzy szprychami dyszy.
2. Ustawić promień płaskim śrubokrętem obracając śrubę centralną w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby zmniejszyć promień.

UWAGA: Nie należy zmniejszać promienia o więcej niż 25%. Dysze ustawione są fabrycznie na największy promień.

Zraszacz **Pro-Spray** to tylko jeden z wielu produktów firmy HUNTER INDUSTRIES INC.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo **elementy systemu nawadniającego**: zraszacze, sterowniki, zawory, urządzenia do mikronawadniania i wiele innych. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.bonita.com.pl

Produkty firmy **Hunter** posiadają Certyfikat ISO 9001:2000 oraz Aprobata Techniczną, która dopuszcza powyższe produkty do obrotu i ogólnego stosowania na rynku polskim.



Producent:

Hunter[®]

1940 Diamond St. San Marcos
92078, California, USA
Tel.: 001 800-733-2823
Fax: 001 760-471-9626

Oficjalny Importer i Dystrybutor w Polsce:

BONITA sp.j.

Stary Rynek 76
61-772 Poznań
Tel. 0-61/ 852 32 84
Fax 0-61/ 853 18 02
e-mail: office@bonita.com.pl
internet: <http://www.bonita.com.pl>