



SERIA 1400

Pełnozakresowe dysze parasolowate z kompensacją ciśnienia

ZASTOSOWANIE

Dysze kompensujące ciśnienie przeznaczone do nawadniania drzew, rabat kwiatowych i krzewów, gdzie wymagana jest niewielka dawka polewowa.

WŁAŚCIWOŚCI

- Kompensacja ciśnienia od 1,5 do 6,2 bar.
- Wyjątkowo niskie dawki polewowe.
- Nie wymaga dodatkowej regulacji.
- Dostarczane z filtrem wewnętrznym.
- Wytrzymała nierdzewna konstrukcja z plastiku i gumy.
- Stosowana na części wynurzalnej z gwintem zewnętrznym 1/2" (15/21).

DANE TECHNICZNE

Przepływ: 0,06 do 0,46 m³/h
Rozstaw: 0,3 do 0,9 m
Ciśnienie: 1,4 to 6,2 bar

WYMIARY

Gwint wewnętrzny 1/2" (15/21)
Wysokość: 2,5 cm
Maksymalna średnica: 2,5 cm



MODELE

1401: 0,06 m³/h
1402: 0,11 m³/h
1404: 0,23 m³/h
1408: 0,46 m³/h

MODELE	Przepływ l/h	Wzór
1401	57	Woda ścieka po części wynurzalnej
1402	114	Woda ścieka po części wynurzalnej
1404	227	Wzór parasolowaty
1408	454	Wzór parasolowaty