



SERIA 1400

Pełnozakresowe dysze parasolowate z kompensacją ciśnienia

ZASTOSOWANIE

Dysze kompensujące ciśnienie przeznaczone do nawadniania drzew, rabat kwiatowych i krzewów, gdzie wymagana jest niewielka dawka polewowa.

WŁAŚCIWOŚCI

- Kompensacja ciśnienia od 1,5 do 6,2 bar.
- Wyjątkowo niskie dawki polewowe.
- Nie wymaga dodatkowej regulacji.
- Dostarczane z filtrem wewnętrznym.
- Wytrzymała nierdzewna konstrukcja z plastiku i gumy.
- Stosowana na części wynurzalnej z gwintem zewnętrznym 1/2" (15/21).

DANE TECHNICZNE

Przepływ: 0,06 do 0,46 m³/h
Rozstaw: 0,3 do 0,9 m
Ciśnienie: 1,4 to 6,2 bar

WYMIARY

Gwint wewnętrzny 1/2" (15/21)
Wysokość: 2,5 cm
Maksymalna średnica: 2,5 cm



MODELE

1401: 0,06 m³/h
1402: 0,11 m³/h
1404: 0,23 m³/h
1408: 0,46 m³/h

MODELE	Przepływ l/h	Wzór
1401	57	Woda ścieka po części wynurzalnej
1402	114	Woda ścieka po części wynurzalnej
1404	227	Wzór parasolowaty
1408	454	Wzór parasolowaty

PA-8S

Adapter plastikowy do dysz dla głowic z serii 1800™ i UNI-Spray™

ZASTOSOWANIE

Łączy dysze głowic 1800™ i UNI-Spray™ z zewnętrznie gwintowaną 1/2" (15/21) częścią wynurzalną.

WŁAŚCIWOŚCI

- Pozwala na stosowanie zabezpieczającego, niezapychającego się filtra dostarczanego z dyszami.

- Wewnętrzny gwint wlotowy 1/2" (15/21).
- Wytrzymała konstrukcja z tworzywa sztucznego.
- Sposób gwintowania pozwala na stosowanie wszystkich rodzajów dysz głowic deszczujących.



MODEL
PA-8S

1800-EXT

Plastikowa przedłużka do głowic wynurzalnych serii 1800™ i UNI-Spray™

ZASTOSOWANIE


Przedłużka typu 1800-EXT zwiększa o 16,5 cm wysokość wynurzenia wszystkich głowic, co ułatwia nawadnianie wyższych krzewów.

WŁAŚCIWOŚCI

- Trwała konstrukcja termoplastyczna.
- Łatwa do zainstalowania. Nie wymaga specjalnych narzędzi.
- Pasuje do wszystkich głowic deszczujących i dysz Rain Bird. Wyjątek: nie może być stosowana z dyszami parasolowatymi. Wyjątek: nie pasuje do dysz parasolowatych

- Można stosować maksymalnie 2 przedłużki na jedną głowicę.

MODEL
1800-EXT



XBA-1800

Adapter do montażu mikrozaszaczy serii XS oraz SXB

ZASTOSOWANIE

Łączy mikrozaszacze SXB-180, SXB-360 oraz XS-90, XS-180 i XS-360 z głowicami wynurzalnymi 1800. XBA-1800 może być również stosowany wraz z adapterem typu PA-8S do głowic w przypadku używania stojaka gwintowanego zewnętrznie 1/2".

WŁAŚCIWOŚCI

- Prosta instalacja. Nie wymaga narzędzi
- Stosowany z głowicami deszczującymi serii 1800™.

MODEL
XBA-1800

