

Hunter®

Większość dysz zaprojektowano tak, aby zapewniały optymalną wydajność przy standardowych kątach 90, 180 i 360 stopni. Dzisiaj jednak coraz więcej terenów wymaga dysz, które można ustawić na nawadnianie w innym zakresie niż typowy. Klomby o nieregularnych kształtach i zakręcone ścieżki wymagają zastosowania stosownego rozwiązania gwarantującego odpowiednie nawadnianie. Dysze z regulacją kąta firmy Hunter można ustawiać w zakresie od 25 do 360 stopni. Nie będziesz się już martwić, że nawadniasz zbyt duży obszar, że marnujesz wodę lub że niektóre tereny są nawadniane w zbyt małym stopniu. Regulacja zraszacza nie wymaga żadnych narzędzi.



Dysze Pro-Spray

Idealne przy nawadnianiu terenów o nieregularnych kształtach.

Dane eksploatacyjne - dysze Pro-Spray®

Kąt	Wzór	Ciśnienie		Zasięg: 2,4 m		Dysza		Zasięg: 3,0 m		Dysza		Zasięg: 3,7 m		Dysza		Zasięg: 4,6 m		Dysza		Zasięg: 5,2 m		Dysza						
		Bar	kPa	m	m ² /hr	l/min	Opad	mm/h	m	m ² /hr	l/min	Opad	mm/h	m	m ² /hr	l/min	Opad	mm/h	m	m ² /hr	l/min	Opad	mm/h	m	m ² /hr	l/min	Opad	mm/h
90°	Q	1.4	137	2.1	0.04	0.6	34	39	2.7	0.07	1.1	36	42	3.4	0.11	1.9	40	47	4.2	0.17	2.9	38	44	4.9	0.22	3.7	37	43
		1.7	171	2.4	0.04	0.7	29	34	3.0	0.07	1.3	37	44	3.7	0.12	2.1	37	43	4.5	0.20	3.3	37	43	5.2	0.26	4.3	38	44
		2.1	206	2.4	0.05	0.9	37	42	3.0	0.09	1.5	44	55	3.7	0.14	2.4	43	49	4.5	0.21	3.5	40	47	5.2	0.27	4.5	41	47
		2.4	240	2.7	0.07	1.3	40	46	3.3	0.11	1.9	46	48	4.0	0.17	2.8	42	49	4.8	0.23	3.9	39	45	5.5	0.28	4.7	38	44
		2.7	274	3.0	0.11	1.8	47	54	3.6	0.14	2.4	49	57	4.3	0.19	3.2	42	48	5.2	0.26	4.3	38	44	5.8	0.31	5.2	37	43
180°	H	1.4	137	2.1	0.08	1.3	34	39	2.7	0.14	2.3	42	47	3.4	0.23	3.8	40	47	4.2	0.35	5.8	38	44	4.9	0.44	7.3	37	43
		1.7	171	2.4	0.09	1.4	29	34	3.0	0.15	2.5	37	44	3.7	0.25	4.2	37	43	4.5	0.39	6.5	37	43	5.2	0.51	8.6	38	44
		2.1	206	2.4	0.11	1.8	37	42	3.0	0.19	3.1	46	55	3.7	0.30	5.0	44	51	4.5	0.42	7.0	40	47	5.2	0.54	9.1	41	47
		2.4	240	2.7	0.15	2.5	30	46	3.3	0.22	3.7	46	48	4.0	0.33	5.5	42	49	4.8	0.47	7.8	39	45	5.5	0.57	9.5	38	44
		2.7	274	3.0	0.22	3.6	35	54	3.6	0.29	4.8	49	57	4.3	0.38	6.4	42	48	5.2	0.51	8.6	38	44	5.8	0.63	10.5	37	43
360°	F	1.4	137	2.1	0.15	2.6	34	39	2.7	0.27	4.5	42	47	3.4	0.45	7.6	40	47	4.2	0.70	11.7	38	44	4.9	0.88	14.7	37	43
		1.7	171	2.4	0.17	2.9	29	34	3.0	0.30	5.0	37	44	3.7	0.50	8.3	37	43	4.5	0.78	13.0	37	43	5.2	1.03	17.1	38	44
		2.1	206	2.4	0.22	3.6	36	42	3.0	0.37	6.1	46	55	3.7	0.60	10.0	45	52	4.5	0.84	14.1	40	47	5.2	1.09	18.2	41	47
		2.4	240	2.7	0.30	5.0	40	46	3.3	0.44	7.4	46	48	4.0	0.66	11.1	42	49	4.8	0.94	15.6	39	45	5.5	1.14	18.9	38	44
		2.7	274	3.0	0.44	7.3	47	54	3.6	0.57	9.5	49	57	4.3	0.76	12.7	42	48	5.2	1.03	17.1	38	44	5.8	1.25	20.9	37	43



Równomierne nawadnianie w każdym zakresie

Każda dysza Hunter została zaprojektowana w taki sposób, aby każdy teren był nawadniany z odpowiednią intensywnością. Bez względu na to, czy jest to dysza pracująca w zakresie 90° czy też 180°, z każdej strony dyszy wypływa woda pod stałym kątem, co zapewnia równomierne nawadnianie we wszystkich kierunkach. Dysze Hunter zapewniają również krople o optymalnej wielkości: są one wystarczająco duże, aby nie były unoszone przez wiatr, a zarazem wystarczająco małe, aby zagwarantować równomierne rozprowadzanie wody.

Małe oznaczenia dysz innych producentów są trudne do odczytania. W przypadku dysz Hunter kolor mówi wszystko.

Jeszcze nigdy identyfikacja zainstalowanej na głowicy dyszy nie była tak łatwa. Dzięki ulepszonemu sposobowi kodowania kolorami, nie musisz już sprawdzać zraszacza podczas jego wynurzenia (nie musisz do tego uruchamiać systemu). Teraz wystarczy spojrzeć na górną część zraszacza, na kodowaną kolorem zatyczkę, dany kolor odpowiada określonej dyszy...wszystko to zrobisz bez uruchamiania systemu! Szybki rzut okiem i wiadomo dokładnie o jakim zasięgu dysza zainstalowana jest w głowicy: kolor brązowy to zasięg 2,4m, czerwony-3,0m, zielony-3,7m, czarny-4,6m i szary-5,2m.



Producent:

HUNTER Industries Incorporated; USA, 1940 Diamond Street, San Marcos, California 92078; www.HunterIndustries.com

Oficjalny Importer i Dystrybutor w Polsce:

BONITA sp.j.; 61-772 Poznań, Stary Rynek 76, tel.: 061 852 32 84, fax: 061 853 18 02; www.bonita.com.pl; e-mail: office@bonita.com.pl

Copyright © BONITA 2007