

Hunter®



Do krzewów



10 cm
wyrzurzalny



15 cm
wyrzurzalny



30 cm
wyrzurzalny

PGJ

Wszystkie właściwości i zalety zraszaczy PGP® dostosowane do typowych zastosowań.

Łatwe w montażu i oszczędne dysze ...takie, jak w przypadku zraszaczy PGP.. Łatwa regulacja w górnej części zraszacza ...tak, jak w przypadku zraszaczy PGP... Bezpieczeństwo i wytrzymałość gumowego kapsla ...tak, jak w przypadku zraszaczy PGP.. Zraszacz PGJ to młodszy brat zraszacza PGP.. Firma Hunter przygotowała mniejszą

wersję najlepiej sprzedającego się zraszacza na świecie i wyposażyła go w funkcje spotykane tylko w większych urządzeniach.. Zraszacz PGJ może być stosowany razem z innymi zraszczami obrotowymi zapewniając wygodę obsługi i wydajność.. W przypadku zraszaczy PGJ mniejsza liczba głowic pracuje bardziej wydajnie i ekonomicznie.

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY



Regulacja zasięgu

Umożliwia precyzyjne ustawienie zasięgu

Gumowy kapsel ochronny

Chroni przed zabrudzeniem

Zakres pracy od 40° do 360°

Łatwa regulacja zakresu pracy w górnej części zraszacza

Napęd zębaty smarowany wodą

Sprawdzony i niezawodny mechanizm gwarantujący wieloletnie działanie

Regulowany stojan

Utrzymuje prędkość rotacji bez względu na rozmiar dyszy lub ciśnienie

Duży filtr

Chroni dysze przed zatykaniem

Opcjonalnie fabrycznie montowany zawór zwrotny

Zapobiega wyciekowi wody po zamknięciu systemu



Kiedy należy wybrać zraszacz rotacyjny?

Gdy nawadniamy niewielki, długi i wąski teren, automatycznie nasuwa się pomysł użycia zraszaczy statycznych.. Czasami jednak warto zastosować odpowiedni zraszacz rotacyjny przeznaczony specjalnie do takich zastosowań.. W przypadku zraszaczy PGJ dwa rzędy zraszaczy rotacyjnych wykonują tę samą pracę co trzy rzędy głowic deszczujących.. Zraszacze rotacyjne PGJ mogą pracować na tym samym obszarze, co pozostałe zraszacze rotacyjne, wymagają mniejszej ilości zaworów i stacji, a co za tym idzie mniej pracy.. Sumując to wszystko, otrzymujemy krótszy czas instalacji, a zarazem niższe koszty montażu i nawadniania.

Modele

- PGJ-00 - do zraszania krzewów
- PGJ-04 - 10 cm wynurzalny
- PGJ-06 - 15 cm wynurzalny
- PGJ-12 - 30 cm wynurzalny

Wymiary

- Całkowita wysokość:
 - PGJ-00 - 17 cm
 - PGJ-04 - 17 cm
 - PGJ-06 - 22 cm
 - PGJ-12 - 40 cm

Dane użytkowe

- Wydajność: 0,15-1,2 m³/h ;
2,4-20,1 l/min
- Zasięg: 6,4-11,30 m
- Ciśnienie robocze: 3,4 bar;
344 kPa
- Opad: około 16 mm/h przy 2,8bar;
275 kPa dla zasięgu 4,60-11,30 m
- Kąt nachylenia dyszy: ok. 14°

Opcje

- Zawór zwrotny (tylko dla modeli wynurzalnych) przy różnicy wysokości do 2,1 m



Zraszacz obrotowy do zastosowań na średniej wielkości posesjach prywatnych i terenach miejskich.

Dane eksploatacyjne - dysze PGJ

Dysza	Ciśnienie		Zasięg m	Wydatek wody		Opad	
	Bars	kPa		m ³ /hr	l/min	■	▲
.75	1.7	172	4.3	0.13	2.2	14	17
	2.0	200	4.6	0.14	2.4	14	16
	2.5	248	4.9	0.16	2.7	13	15
	3.0	303	5.2	0.18	3.0	13	15
	3.5	352	5.2	0.19	3.2	14	17
	3.8	379	5.5	0.20	3.4	13	15
1.0	1.7	172	5.2	0.18	3.0	13	15
	2.0	200	5.5	0.19	3.2	13	15
	2.5	248	5.5	0.21	3.5	14	16
	3.0	303	5.8	0.23	3.8	14	16
	3.5	352	5.8	0.24	4.1	15	17
	3.8	379	6.1	0.25	4.2	14	16
1.5	1.7	172	6.1	0.27	4.5	15	17
	2.0	200	6.4	0.29	4.8	14	16
	2.5	248	6.4	0.32	5.4	16	18
	3.0	303	6.7	0.36	6.0	16	18
	3.5	352	6.7	0.39	6.4	17	20
	3.8	379	7.0	0.40	6.7	16	19
2.0	1.7	172	7.0	0.34	5.6	14	16
	2.0	200	7.3	0.37	6.2	14	16
	2.5	248	7.3	0.42	7.1	16	18
	3.0	303	7.6	0.48	8.0	17	19
	3.5	352	7.6	0.53	8.8	18	21
	3.8	379	7.9	0.56	9.3	18	20
2.5	1.7	172	7.9	0.46	7.6	15	17
	2.0	200	8.2	0.49	8.1	14	17
	2.5	248	8.2	0.54	9.0	16	18
	3.0	303	8.5	0.59	9.8	16	19
	3.5	352	8.5	0.63	10.5	17	20
	3.8	379	8.8	0.65	10.9	17	19
3.0	1.7	172	8.8	0.51	8.5	13	15
	2.0	200	9.1	0.56	9.3	13	15
	2.5	248	9.1	0.64	10.6	15	18
	3.0	303	9.4	0.72	12.0	16	19
	3.5	352	9.4	0.78	13.1	18	20
	3.8	379	9.8	0.82	13.7	17	20
4.0	1.7	172	9.8	0.80	13.3	17	19
	2.0	200	10.1	0.83	13.8	16	19
	2.5	248	10.1	0.89	14.8	18	20
	3.0	303	10.4	0.94	15.7	17	20
	3.5	352	10.4	0.98	16.3	18	21
	3.8	379	10.7	1.00	16.7	18	20
5.0	1.7	172	10.7	1.02	17.0	18	21
	2.0	200	11.0	1.06	17.6	18	20
	2.5	248	11.0	1.11	18.5	18	21
	3.0	303	11.3	1.17	19.4	18	21
	3.5	352	11.3	1.21	20.1	19	22
	3.8	379	11.6	1.23	20.5	18	21

Uwaga: Opady obliczono dla zraszacza 180 stopni. Aby obliczyć opad dla zraszacza 360 stopni, podaną wartość należy podzielić przez 2.



Łatwa regulacja zakresu pracy w górnej części zraszacza za pomocą śrubokręta lub kłucza Hunter.



Dysze są łatwe do identyfikowania i proste w instalacji.



Kapsel pokryty gumą chroni mechanizm zraszacza przed zabrudzeniem i mechanicznymi uszkodzeniami.



Ekstra duży filtr (największy w swojej klasie) zatrzymuje więcej zabrudzeń bez zapychania.

OZNACZENIE PRODUKTU

PRZYKŁAD: **PGJ - 06 - V**

MODEL PGJ	WYS. WYNURZENIA	OPCJE
00	= do krzewów	V = fabrycznie montowany zawór zwrotny
04	= 10 cm wynurzalny	
06	= 15 cm wynurzalny	
12	= 12 cm wynurzalny	

Producent:

HUNTER Industries Incorporated; USA, 1940 Diamond Street, San Marcos, California 92078; www.HunterIndustries.com

Oficjalny Importer i Dystrybutor w Polsce:

BONITA sp.j.; 61-772 Poznań, Stary Rynek 76, tel.: 061 852 32 84, fax: 061 853 18 02; www.bonita.com.pl; e-mail: office@bonita.com.pl