

Hunter®

Pro-C

Rodzina sterowników modułowych przeznaczonych do zastosowania na posesjach prywatnych i niewielkich terenach miejskich.



Model wewnętrzny



Model zewnętrzny

Nie trzeba już podłączać sterowników o różnych rozmiarach, aby sprawdzić, który z nich najlepiej poradzi sobie na danym terenie. Dzięki możliwości dopasowania rozmiaru sterownika do aktualnych potrzeb (od 3 do 15 sekcji), sterownik Pro-C zawsze będzie właściwym wyborem. W skład tego modułowego systemu wchodzi tylko trzy różne jednostki: szafka wewnętrzna, szafka zewnętrzna i moduły sekcji. ale modułowa budowa nie jest jedyną zaletą tego

sterownika wśród innych ważnych właściwości można wymienić następujące: trzy programy z różnymi czasami startowymi; niezależny harmonogram dzienny; ręczne uruchamianie przy pomocy jednego przycisku; możliwość wyłączenia nawadniania w określonym dniu tygodnia; zamykana szafka z tworzywa sztucznego; ochrona przeciwprzepięciowa. Sterownik Pro-C doskonale nadaje się do zastosowania na terenach wymagających niewielkiej liczby sekcji.

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

Modułowa budowa

Dzięki niej z łatwością można dostosowywać sterownik do pracy z potrzebną liczbą sekcji

Duży wyświetlacz LCD ułatwia programowanie

Czytelne znaki i ikony ułatwiają programowanie

3 programy (A, B, C) z możliwością ustawienia różnych czasów startu

Niezależne programowanie pozwala spełnić wszystkie wymagania związane z nawadnianiem

Opcja niezależnego harmonogramu dziennego

Możliwość wybrania nawadniania według dnia tygodnia, w dni parzyste/nieparzyste lub z uwzględnieniem przerw w nawadnianiu

Funkcja budżetu wodnego/ustawienia sezonowe

Łatwa zmiana cyklu pracy wszystkich stref w zakresie od 10% do 150%

Trwała pamięć

Wszystkie programy przechowywane są w pamięci; doskonałe zabezpieczenie na wypadek przerw w dostawie prądu

Doskonała ochrona przeciwprzepięciowa i automatyczne wykrywanie zwarcia

Mikroukłady są zabezpieczone przeciwko zwarciom elektrycznym, nie trzeba się już martwić o bezpieczniki



Modele

PC-300i - 3-sekcyjny sterownik, model wewnętrzny, transformator wtykowy, rozbudowa do 15 sekcji

PC-300 - 3-sekcyjny sterownik, model zewnętrzny, transformator wewnętrzny, rozbudowa do 15 sekcji

PCM-300 - 3-sekcyjny moduł wtykowy kompatybilny z dowolnym modelem sterownika PC

PCM-900 - 9-sekcyjny moduł wtykowy kompatybilny z dowolnym sterownikiem PC (umożliwia rozbudowę sterownika Pro-C do 15 sekcji z zainstalowanym sterownikiem PCM-300)

Wymiary

• Model wewnętrzny: 21,1 cm wys. x 24,4 cm szer. x 9,4 cm gł.

• Model zewnętrzny: 22,6 cm wys. x 25,1 cm szer. x 10,9 cm gł.

Dane użytkowe

• Modele zewnętrzne, transformator 230 V z wewnętrzną skrzynką przyłączeniową

• Model wewnętrzny, transformator wtykowy 230 V z potrójnym wtykiem

• Obciążenie: 24VAC 0,56 A

• Moc wyjściowa transformatora 24VAC 1,0 A

• Odpowiednik trzech cewek elektromagnetycznych pracujących jednocześnie

• Temperatura robocza: od 0 do 65° C

• Obudowa zewnętrzna zgodna z normą NEMA

• Certyfikat bezpieczeństwa CE

• 4 ustawienia czasu uruchomienia dla każdego programu dla częstego podlewania

• Każda sekcja może pracować przez maks. 6 godzin

• 365-dniowy kalendarz z inteligentnym systemem roku przestępnego

• Programowalny harmonogram pozwalający pomijać określone dni

• Przełącznik pozwalający na ominięcie czujnika deszczu kompatybilny z czujnikiem mikroprzełącznika, informuje o włączeniu czujnika

• Programowalne opóźnienia pomiędzy sekcjami od 0 sekund do 4 godzin dla uzupełnienia wody w studni lub zaworów wolnozamykających

• Programowalne opóźnienie wszystkich operacji nawadniania od 1 do 7 dni

• Programowalna pompa/zawór główny według sekcji

• Opcje programu diagnostycznego pozwalają na szybką kontrolę systemu

• Automatyczne rozpoznanie modułu; automatycznie identyfikuje sekcje przy podłączaniu lub usuwaniu modułów

• Programy nawadniania, aktualna data i godzina zapisywane w pamięci trwałej

• Elektroniczne zabezpieczenie przed zwarciami; wykrywa i pomija sekcje, które uległy zwarceniu, brak konieczności wymiany bezpiecznika

Wymowany panel sterujący: możliwość programowania w rękach

Wymowany panel sterujący sterownika Pro-C umożliwia programowanie jego funkcji z różnych miejsc. Możliwe jest zdjęcie panelu i poruszanie się na terenie ogrodu podczas programowania (przemieszczanie się od jednej do drugiej strefy podczas programowania).

Możliwość programowania w zaciszu twojego gabinetu przed wizytą u klienta w celu instalacji lub przekazania panelu sterującego klientowi podczas prac montażowych w celu umożliwienia bezpośredniego przetestowania możliwości programowania.



Moduły: sterownik dopasowany do projektu

Zaprojektowany w taki sposób, aby spełniał wymagania związane z nawadnianiem posesji prywatnych jak i małych terenów przemysłowych. Zapewnia maksymalną elastyczność w miejscu użytkowania. Zapas wymaganych części zamiennych instalatora ograniczony do minimum. Co to takiego?

To modułowa konstrukcja sterownika Pro-C firmy Hunter. Zaczynając od 3-sekcyjnej jednostki bazowej możliwa jest rozbudowa sterownika do 15 sekcji. Dlatego też wykonawca nie musi posiadać na stanie dziesięciu różnych typów sterowników (3, 6, 12 i 15 sekcyjnych w wersji wewnętrznej i zewnętrznej)... wystarczy, że posiada na stanie cztery elementy (wewnętrzną i zewnętrzną jednostkę Pro-C oraz moduły 3 i 9-sekcyjne).



Innowacyjna modułowa budowa pozwala na dostosowanie sterownika Pro-C do potrzeb każdego terenu.



Kompatybilny z Systemem ET

OZNACZENIE PRODUKTU

PRZYKŁAD: **PC - 301i - E**

MODEL	FUNKCJE	OPCJE
PC	301i = 3-sekcyjna jednostka bazowa sterownika, model wewnętrzny, transformator wtykowy, rozbudowa do 15 sekcji 301 = 3-sekcyjna jednostka bazowa sterownika, model zewnętrzny, transformator wbudowany, rozbudowa do 15 sekcji	E = Europa
PCM	300 = 3-sekcyjny moduł wtykowy, kompatybilny z dowolnym modelem sterownika PC 900 = 9-sekcyjny moduł wtykowy, kompatybilny z dowolnym modelem sterownika PC	

Producent:

HUNTER Industries Incorporated; USA, 1940 Diamond Street, San Marcos, California 92078; www.HunterIndustries.com

Oficjalny Importer i Dystrybutor w Polsce:

BONITA sp.j.; 61-772 Poznań, Stary Rynek 76, tel.: 061 852 32 84, fax: 061 853 18 02; www.bonita.com.pl; e-mail: office@bonita.com.pl