

Hunter®

XC

Uniwersalny sterownik do stosowania na posesjach prywatnych.



Model wewnętrzny



Model zewnętrzny

Firma Hunter prezentuje nowy, kompaktowy, łatwy w użytkowaniu sterownik, który spełni wymagania każdego użytkownika. Sterownik XC oferuje zadziwiająco duże możliwości jak na tak małe urządzenie. Sterowniki XC oferowane są w wersji 2-, 4-, 6- oraz 8-sekcyjnej. Każdy z nich może sterować pracą jednego lub dwóch zaworów na sekcję, przekaźnika pompy i zaworu głównego. Jeżeli chodzi o dodatkowe cechy tego sterownika, warto wspomnieć o ustawieniach sezonowych i 365-dniowym kalendarzu pozwalającym na większą oszczędność wody, a także o możliwości

przywracania domyślnych ustawień programu. Sterownik posiada trzy programy (każdy z czterema różnymi czasami startowymi), różne formaty harmonogramu nawadniania oraz możliwość wybierania czujników według stacji. Nie można również zapomnieć o trwałej pamięci i litowej baterii o dużej pojemności podtrzymującej pracę zegara, dzięki której nie trzeba powtórnie programować sterownika po przerwach w dostawie prądu. Sterownik XC to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy od urządzenia wymagają przede wszystkim niezawodności.

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

Proste programowanie przy pomocy pokrętki

Prosta obsługa sterownika XC przy pomocy pokrętki i przycisków

Ustawienia sezonowe (od 0% do 150%)

Prosta zmiana ustawień nawadniania pozwalająca na dostosowanie pracy instalacji do zmieniających się warunków pogodowych

3 niezależne programy, każdy z 4 różnymi czasami startowymi

Zaspokoją wszystkie wymagania związane z nawadnianiem

Trwała pamięć

Doskonałe zabezpieczenie na wypadek przerw w dostawie prądu; zachowuje dane związane z aktualną godziną, datą i programem

Niezależny harmonogram dzienny

Możliwość wybrania nawadniania w określone dni tygodnia, w dni parzyste/nieparzyste lub z określonymi przerwami

Możliwość zamontowania czujników pogodowych

Możliwość zamontowania czujnika deszczu, temperatury lub wiatru

Pamięć Easy-Retrieve™

Możliwość odzyskania preferowanego programu zapisanego w pamięci

Wymienna bateria litowa (w zestawie)

Podtrzymuje pracę zegara i umożliwia zdalne programowanie sterownika



Modele

- XC-201i - wew. sterownik 2-sekcyjny
- XC-401i - wew. sterownik 4-sekcyjny
- XC-401 -zew. sterownik 4- sekcyjny
- XC-601i - wew. sterownik 6- sekcyjny
- XC-601 -zew. sterownik 6- sekcyjny
- XC-801i - wew. sterownik 8- sekcyjny
- XC-801 -zew. sterownik 8- sekcyjny

Wymiary

- Model wewnętrzny: 16,5 cm wys. x 14,6 cm szer. x 5 cm gł.
- Model zewnętrzny: 22 cm wys. x 17,8 cm szer. x 9,5 cm gł.

Dane elektryczne

- Moc wejściowa transformatora: 230VAC, 50 Hz
- Moc wyjściowa transformatora: 24VAC, 1,0 A (może generować taką samą moc, jak 3 cewki elektromagnetyczne pracujące jednocześnie)
- Obciążenie: 0,56A na każdą sekcję
- Elektroniczne wykrywanie zwarć
- Bateria: litowa 3V (w zestawie) do zdalnego programowania i odmierzenia czasu, baterie nie są wymagane do podtrzymywania pamięci programów

Dane użytkowe

- Modele zewnętrzne, transformator z wewnętrzną skrzynką przyłączeniową
- Modele wewnętrzne, z transformatorem wtykowym
- 3 Programy: A, B, C
- Czasy startowe: 4 różne w jednym programie na dzień, co daje 12 startów na dzień
- Czasy startowe sekcji: od 0 min. do 4 h, ustawiane w co 1 minutę
- Harmonogram dzienny: 7-dniowy kalendarz lub programowanie z uwzględnieniem dni parzystych/nieparzystych przy pomocy zegara 365-dniowego kalendarza, interwałowe nawadnianie (do 31 dni)
- Zegar 12- lub 24-godzinny
- Automatyczna, chronologiczna kolejność czasów startowych/przesunięcie czasu startowego
- Możliwość ręcznego uruchomienia jednym przyciskiem
- Ustawienia sezonowe: 0% do 150%
- Programowanie opóźnienia pracy poszczególnych sekcji
- Przełącznik obejścia czujnika deszczu kompatybilny z czujnikami z mikroprzełącznikami
- Oryginalny program można zapisać w trwałej pamięci i w razie potrzeby do niego powrócić
- Programowanie opóźnienia nawadniania w zakresie od 1 do 7 dni
- Programowanie dnia bez nawadniania
- Funkcja szybkiej diagnozy systemu Quick Check™ pozwala na usuwanie problemów z instalacją elektryczną
- Program testujący: szybkie sprawdzenie systemu
- Certyfikat CE



Niezawodność

Małoczęstotliwość awarii sterownika XC, instalatorzy i właściciele posesji mogą być spokojni. Trwała pamięć pozwala na zachowanie bieżącego programu oraz godziny w przypadku przerwy w dostawie prądu. W pamięci „Easy-Retrieve” przechowywany jest preferowany program instalatora, do którego użytkownik w każdej chwili może wrócić. Dodatkowo sterownik XC jest fabrycznie wyposażony w baterię litową, którą można z łatwością wymienić. Dzięki takim cechom właściwy program nawadniania jest zawsze dostępny, a teren utrzymywany jest w doskonałym stanie.



Elastyczność sterownika zapewnia przełącznik obejścia czujnika deszczu kompatybilny z czujnikami pogodowymi.

OZNACZENIE PRODUKTU

PRZYKŁAD: **XC - 601i - E**

MODEL	WEWNĘTRZNY / ZEWNĘTRZNY	OPCJE
XC 201	Standardowo model zewnętrzny;	E = Europa
XC 401	litera "i" oznacza model montowany	
XC 601	wewnątrz (patrz niżej)	
XC 801	i = model wewnętrzny	

Producent:

HUNTER Industries Incorporated; USA, 1940 Diamond Street, San Marcos, California 92078; www.HunterIndustries.com

Oficjalny Importer i Dystrybutor w Polsce:

BONITA sp.j.; 61-772 Poznań, Stary Rynek 76, tel.: 061 852 32 84, fax: 061 853 18 02; www.bonita.com.pl; e-mail: office@bonita.com.pl