

SERIA SXB-180, SXB-360

Gwintowane mikrozaszaczki z wyraźną strugą i regulowanym przepływem

ZASTOSOWANIE

Mikrozaszaczki dostępne w 2 modelach 180 i 360. Regulowany przepływ i promień są ustawiane przez przekręcenie zewnętrznej pokrywy. Idealne do nawadniania krzewów, drzew, roślin w pojemnikach oraz rabat kwiatowych.

WŁAŚCIWOŚCI

- Wyraźna struga.
- Mogą być czyszczone poprzez odkręcenie pokrywy.
- 10-32 samogwintujące nakrętki pasują do trzpieni i przedłużeń (PFR/RS): SXB-180, SXB-360.
- Wkłuwane połączenie do instalowania na przewodach 13-16 mm: SXB-360-025.

DANE TECHNICZNE

Ciśnienie: 1 do 2 bar
Przepływ: 0 do 49 l/h
Promień:

SXB-180: regulacja od 0 do 49 cm

SXB-360: regulacja od 0 do 46 cm

SXB-360-025: regulacja od 0 do 46 cm

MODELE

SXB-180: zraszacz regulowany w zakresie 180°, 5 wyraźnych strug (gwintowany)

SXB-360: zraszacz regulowany w zakresie 360°, 8 wyraźnych strug (gwintowany)

SXB-360-025: zraszacz regulowany w zakresie 360°, 8 wyraźnych strug (kolec)



ZESTAWIENIE DANYCH



bar	SXB-180		SXB-360/SXB-360-025	
	cm	l/h	cm	l/h
1,0	0-37	0-33	0-19	0-33
1,5	0-50	0-41	0-32	0-41
2,0	0-63	0-49	0-46	0-49

SXB-360 SPYK

Mikrozaszacz na trzpieniu z regulowanym przepływem

ZASTOSOWANIE

Regulowany mikrozaszaczak pełnozakresowy dostarczany w wersji gotowej do instalacji. Idealny dla sadzonek krzewów, drzew, skrzynek i rabat kwiatowych.

WŁAŚCIWOŚCI

- Mikrozaszaczak zamontowany na trzpieniu 12,7 cm.
- Zakres nawadniania 360°.
- Przepływ i promień regulowany przez obrót pokrywy.
- Czyszczenie przy nasadce całkowicie odkręconej od kadłuba.
- Wspaniała równomierność dystrybucji.

DANE TECHNICZNE

Ciśnienie: 1 do 2,0 bar

Przepływ: regulowany od 0 do 49 l/h

Promień: regulowany od 0 do 46 cm

MODEL

SXB-360-SPYK: Mikrozaszaczak na trzpieniu z regulowanym przepływem



ZESTAWIENIE DANYCH



bar	cm	l/h
1,0	0-19	0-33
1,5	0-32	0-41
2,0	0-46	0-49