

## Sznur termoplastyczny **nora®** dla wykładzin **noraplan®**

Dostępny w kolorach pasujących do wszystkich wykładzin **noraplan®**.

Jako, że wykładziny **noraplan®** nie zawierają zmiękczaczy, po ułożeniu nie kurczą się. W związku z powyższym nie ma konieczności spoinowania połączeń. Tylko wykładziny **noraplan® acoustic** muszą być spoinowane, ze względu na swą wysoką elastyczność. Dla innych wykładzin zalecamy spoinowanie w przypadkach instalacji na podłożu wrażliwym na wilgoć, w pomieszczeniach, gdzie stosuje się ustawiczne i intensywne zmywanie na mokro, jak również na obszarach o szczególnych wymaganiach odnośnie higieny lub o wymogach specjalnych, np. w laboratoriach. Na salach operacyjnych lub innych małych powierzchniach **noraplan®**, na których połączenia listew cokołowych są wypełniane masą uszczelniającą **nora®**, można również spoinować krawędzie wykładziny przy pomocy tej samej masy **nora®**, dla ułatwienia procedury instalacji.

### Artykuł 946

średnica 4 mm, rolki 100 mb

## Taśmy klejące **nora® Profix**

### **nora® Profix 50**

do szybkiego montażu listwy S 1023 U

### **nora® Profix 90**

do szybkiego montażu listw S 1024 U, S 3003, a także do formowania cokołów wywijanych na ścianę przy pomocy profili

## Ochroniacz ścienny **nora®** W 9001

Daje maksymalne zabezpieczenie ścian, łóżek, sprzętu itd.

## Program specjalny **nora®**

Specjalna oferta profili z różnym przekrojem dla specyficznych instalacji.

W sprawie minimalnych wielkości zamówień prosimy o kontakt.

Prezentowane tutaj profile są wyłącznie przykładami. Na życzenie udostępniamy więcej indywidualnych wzorów.

### Listwa **nora®** S 3014 N

Specjalna listwa do **norament® 992** i **norament® 992 grano**

### Listwa **nora®** S 1013 U

Wysoka na 10 cm listwa cokołowa, również do stosowania z innymi rodzajami wykładzin.

Dostarczane w rolkach po 10 mb